

2.02.07.0187

外形尺寸: 170-90-70
孔径: 4- Φ 4.5
孔距: 160*70
公差: ± 0.5
单位: mm

Technical drawing of a rectangular frame. The overall dimensions are 170 (width) and 50 (height). The inner opening dimensions are 160 (width) and 70 (height). A detail view on the right shows a cross-section of the frame with four circular elements, each containing a cross symbol. A dimension line indicates a distance of 24 from the top edge to the first circular element.

ISO 13920
焊接公差 AF

EN 15085-2
认证等级 CL1

EN 15085-3
未注弧焊质量等级 CP C2
未注电阻点焊质量等级 CP C3

EN 15085-4
生产要求

EN 15085-5
检验等级 CT3

未注钣金公差		
0	- 120	±0.5
>120	- 400	±1.0
>400	- 1000	±1.5
>1000		±2.0

DIN 6701
认证等级 A2

详细参数参考LJ300详细规范

						材料规格				 石家庄国祥运输设备有限公司		
						代码		2.02.07.0184				
标记	处数	更改文件号		签名	日期	尺寸						
设计	王启昌	2020.11.18	审核(焊)			阶段标记		重量	比例	4NIC-LJ300WT		
校对	马庆良	2020.11.12	标准化	陈明	2020.11.12							
总体			审核	陈明	2020.11.18					1:1	2.02.07.0184	版本
工艺	马瑞	2020.11.12	批准	陈明	2020.11.18	图幅	A4	顺号		第 1 页, 共 1 页		A. 2



石家庄国祥运输设备有限公司

[illegible]

代码
尺寸

2.02.07.0184

阶段标记

重量

比例

4NIC-LJ300WT

2.02.07.0184

版本

图幅

A4

顺号

1

第 1 页, 共 1 页

A. 2